



Gossmann

Radiateurs à infrarouge Basic Noir

NOUVEAU:
Blanc ou
noir



CONNECTÉ

Avec récepteur radio intégré.
A connecter simplement en appuyant sur un bouton.



20% de réduction des coûts de chauffage

grâce à une isolation arrière de haute technologie pour toute la gamme ENERGY



Répartition optimale de la température

Meilleur chauffage grâce à une répartition optimale de la température sur toute la surface.



Chauffage rapide

Température adéquate atteinte rapidement grâce à un chauffage efficace et intelligent



Installation facile uniquement au mur

Sans entretien, sans poussière, très discret



Gamme Basic Noir

Basic

Type	Code EAN	Code EAN CONNECTÉ	Puis- sance nominale (W)	Matrice d'utilisation*			Dimen- sions (mm)	Épais- seur** (mm)	Poids (kg)	Consom- mation d'électricité (kwh)
				Mauvaise isolation	Isolation moyenne	Bonne isolation				
A860 BasicS	4260404862451	4260404862420	860	8-11 m ²	10-14 m ²	14-18 m ²	1396 x 596	43	16	0,86
A670 BasicS	4260404862444	4260404862413	670	5-8 m ²	7-11 m ²	10-14 m ²	1146 x 596	43	13	0,67
A500 BasicS	4260404862437	4260404862406	500	3-6 m ²	4-8 m ²	6-10 m ²	896 x 596	43	10	0,50

Basic Energy

Type	Code EAN	Code EAN CONNECTÉ	Puis- sance nominale (W)	Matrice d'utilisation*			Dimen- sions (mm)	Épais- seur** (mm)	Poids (kg)	Consom- mation d'électricité (kwh)
				Mauvaise isolation	Isolation moyenne	Bonne isolation				
A860 / 0,72 BasicS Energy	4260404862512	4260404862482	720	8-11 m ²	10-14 m ²	14-18 m ²	1396 x 596	43	16	0,72
A670 / 0,56 BasicS Energy	4260404862505	4260404862475	560	5-8 m ²	7-11 m ²	10-14 m ²	1146 x 596	43	13	0,56
A500 / 0,45 BasicS Energy	4260404862499	4260404862468	450	3-6 m ²	4-8 m ²	6-10 m ²	896 x 596	43	10	0,45

Toute la gamme Basic

Matériel	métal, poudre à texture fine, noir
Conditions de service	
Tension de réseau	230 volts / 50 Hz
Alimentation	2,5 m avec fiche
Température de surface	Température ambiante +85° Celsius
Montage	mural horizontal/vertical
Garanties et certificats	
Garantie du produit	5 ans
Certificats	Eurofins GS; CE; EN 60335-1:2012; EN 60335-2:2009; A11:2012; EMV
Catégorie de protection	I; IP20
Efficacité	
Valeur d'émission de la surface	0,86 ελ

Accessoires gamme Basic CONNECTÉ

Systèmes Régulation & Smart Home	Code EAN		
 Thermostat d'ambiance sans fil	4260404862185	Thermostat d'ambiance sans fil , afficheur LCD, avec programme hebdomadaire	 ***
 Thermostat d'ambiance radio TYBOX 5101 / X3D	4260404862208	Thermostat d'ambiance sans fil, -marche/arrêt-	
 TYDOM Box Smart Home	4260404862192	Avec boîtier Smart Home et application TYDOM pour Android et iOS : Gestion avec smartphones ou tablettes pour le contrôle local ou par internet des chauffages infrarouges	 ***

Nous vous proposons des produits sur mesure exactement selon vos besoins – toutes les nuances RAL, toutes les autres dimensions et presque toutes les autres formes.

*Les grandeurs de pièces chauffables citées sont des recommandations. Une différence peut se produire selon l'isolation et la hauteur de la pièce.

**avec support mural

***À partir du 01/01/2018, la conformité EU de ces appareils impliquera également le respect des exigences d'écoconception. L'installation et la mise en service des appareils sont uniquement autorisées en combinaison avec des thermostats d'ambiance externes assurant les fonctions suivantes : gestion électronique de la température ambiante et régulation en fonction du jour de la semaine ainsi que régulation adaptative du début de chauffe. Ces exigences sont satisfaites par nos produits d'ingénierie de contrôle recommandés.

Gossmann

Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse
www.gossmann.eu

Gossmann GmbH
Industriestraße 2
D-52224 Stolberg

Tél.: +49 241 5652799 0
Fax: +49 241 5652799 9
info@gossmann.eu

