



Gossmann

Infrarotheizungen Allrounder Basic Serie



CONNECTED

Mit integriertem Funkschalter und einfach per Knopfdruck kabellos verbinden



20 % geringere Heizkosten

bei der Basic ENERGY Serie



Optimale Temperaturverteilung

Besseres Heizverhalten durch optimale Flächenausnutzung und Wärmeverteilung



Schnelle Aufwärmzeit

Effizientes Heizen bewirkt schnelles Erreichen der Wohlfühltemperatur



Einfache Montage

Keine Montage von Funkschalter nötig, sauber, platzsparend, universell einsetzbar



Allrounder Basic Serie

Allrounder Basic

Typ	EAN Code	EAN Code CONNECTED	Nennleistung (Watt)	Nutzungsmatrix*			Maße (mm)	Tiefe** (mm)	Gewicht (kg)	Stromverbrauch (kwh)
				Schlechte Isolierung	Mittlere Isolierung	Gute Isolierung				
A860 Basic	4260404860457	4260404860389	860	8-11 m ²	10-14 m ²	14-18 m ²	1396 x 596	43	16	0,86
A670 Basic	4260404860440	4260404860372	670	5-8 m ²	7-11 m ²	10-14 m ²	1146 x 596	43	13	0,67
A500 Basic	4260404860433	4260404860365	500	3-6 m ²	4-8 m ²	6-10 m ²	896 x 596	38	10	0,50
A340 Basic	4260404860426	4260404860358	340	2-4 m ²	3-6 m ²	4-7 m ²	621 x 621	38	8	0,34
A270 Basic	4260404860419	4260404860341	270	2-4 m ²	2-5 m ²	3-6 m ²	1146 x 296	38	8	0,27
A225 Basic	4260404860402	4260404860334	225	2-3 m ²	2-4 m ²	3-5 m ²	896 x 296	38	6,5	0,225

Allrounder Basic Energy

Typ	EAN Code	EAN Code CONNECTED	Nennleistung (Watt)	Nutzungsmatrix*			Maße (mm)	Tiefe** (mm)	Gewicht (kg)	Stromverbrauch (kwh)
				Schlechte Isolierung	Mittlere Isolierung	Gute Isolierung				
A860 / 0,72 Basic Energy	4260404860273	4260404860303	720	8-11 m ²	10-14 m ²	14-18 m ²	1396 x 596	43	16	0,72
A670 / 0,56 Basic Energy	4260404860266	4260404860297	560	5-8 m ²	7-11 m ²	10-14 m ²	1146 x 596	43	13	0,56
A500 / 0,45 Basic Energy	4260404860259	4260404860280	450	3-6 m ²	4-8 m ²	6-10 m ²	896 x 596	38	10	0,45

Alle Allrounder Basic Modelle

Material und Oberfläche	Metall, Pulverbeschichtet Feinstruktur, weiß
Betriebsbedingungen	
Netzspannung/Hz	230 Volt / 50 Hz
Oberflächentemperatur	Raumtemperatur +85° Grad Celsius
Montage	Wandmontage Horizontal/Vertikal und Deckenmontage mit Deckenhalter DH 720/DH 360
Garantien und Zertifizierungen	
Produktgarantie	5 Jahre
Zertifizierung	Eurofins GS; CE; EN 60335-1:2012; EN 60335-2:2009; A11:2012; EMV
Schutzklasse	I; IP20
Effizienz	
Emissionswert Oberfläche	0,86 ελ
Aufheizzeit auf 100% Betriebstemperatur	20 Minuten

Alle Allrounder Basic CONNECTED Modelle

Regelungstechnik & Smart Home	EAN Code		
 Funk-Raumthermostat	4260404862185	Programmierbares Funk-Raumthermostat (nicht im Lieferumfang enthalten): Wochenprogrammierung, bis zu max. 16 Infrarotheizungen	 ***
 Zonen-Funkthermostat TYBOX 5101 / X3D	4260404862208	Zonen-Funkthermostat TYBOX 5101 / X3D (nicht im Lieferumfang enthalten): bis zu max. 16 Infrarotheizungen	 ***
 TYDOM Box	4260404862192	Smart Home mit TYDOM-Haustechnik-Box und TYDOM-App (nicht im Lieferumfang enthalten): Management mit Smartphones oder Tablets für die lokale oder Internet-Steuerung der Heizungen	 ***

*Die angegebenen beheizbaren Raumgrößen sind Empfehlungen. Je nach Isolation und Raumhöhe des Wohnraumes können Abweichungen entstehen.

**inkl. Wandhalter

***Ab 01.01.2018 ist die EU-Konformität dieser Geräte zusätzlich an die Erfüllung der Ökodesign-Anforderungen geknüpft. Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, die folgende Funktionen erfüllen: elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentagsregelung und adaptive Regelung des Heizbeginns. Diese Anforderungen werden von unseren empfohlenen Regelungstechnik Produkten erfüllt.

Gossmann

Weitere Informationen finden Sie unter
www.gossmann.eu

Gossmann GmbH
Industriestraße 2
D-52224 Stolberg

Tel.: +49 241 5652799 0
Fax: +49 241 5652799 9
info@gossmann.eu

