



Gossmann

Infrarotheizungen Allrounder Pro

NEU:
Rahmen in
Weiß oder
Schwarz



CONNECTED

Mit integriertem Funkschalter und einfach per Knopfdruck kabellos verbinden



Optimale Temperaturverteilung

Besseres Heizverhalten durch optimale Flächenausnutzung und Wärmeverteilung



Schnelle Aufwärmzeit

Effizientes Heizen bewirkt schnelles Erreichen der Wohlfühltemperatur



IP-44 konform

Gerät und Stecker bieten sicheren Spritzwasserschutz



Einfache Wand- oder Deckenmontage

Wartungsfrei, staubfrei, platzsparend, universell einsetzbar



Allrounder Pro Serie

Allrounder Pro Weiß

Typ	EAN Code	EAN Code CONNECTED	Nennleistung (Watt)	Nutzungsmatrix*			Maße (mm)	Tiefe** (mm)	Gewicht (kg)	Stromverbrauch (kwh)
				Schlechte Isolierung	Mittlere Isolierung	Gute Isolierung				
A860 Pro	4260404860211	4260404860051	860	8-11 m ²	10-14 m ²	14-18 m ²	1400 x 600	40	16	0,86
A670 Pro	4260404860204	4260404860044	670	5-8 m ²	7-11 m ²	10-14 m ²	1150 x 600	40	13	0,67
A500 Pro	4260404860198	4260404860037	500	3-6 m ²	4-8 m ²	6-10 m ²	900 x 600	40	11	0,50
A340 Pro	4260404860181	4260404860020	340	2-4 m ²	3-6 m ²	4-7 m ²	625 x 625	40	8,5	0,34
A270 Pro	4260404860174	4260404860013	270	2-4 m ²	2-5 m ²	3-6 m ²	1150 x 300	40	7,5	0,27
A225 Pro	4260404860167	4260404860006	225	2-3 m ²	2-4 m ²	3-5 m ²	900 x 300	40	6,5	0,225

Allrounder Pro Schwarz

A860 ProS	4260404860495	4260404860570	860	8-11 m ²	10-14 m ²	14-18 m ²	1400 x 600	40	16	0,86
A670 ProS	4260404860501	4260404860587	670	5-8 m ²	7-11 m ²	10-14 m ²	1150 x 600	40	13	0,67
A500 ProS	4260404860563	4260404860594	500	3-6 m ²	4-8 m ²	6-10 m ²	900 x 600	40	11	0,50






Deckenhalter (optional)

Typ	Code EAN	Material	Länge x Breite (mm)	Tiefe inkl. Heizung (mm)
DH 720 für 860, 670, 500	42600404861324	Metall verzinkt	855 x 385	60
DH 360 für 340	42600404861331		475 x 385	

Alle Allrounder Pro Modelle

Material und Oberfläche	
	Metall, Pulverbeschichtet Feinstruktur Weiß oder Schwarz
Rahmen	Weiß, Schwarz
Betriebsbedingungen	
Netzspannung/Hz	230 Volt / 50 Hz
Anschlussleitung	2,5 Meter mit Stecker
Oberflächentemperatur	Raumtemperatur +85° Grad Celsius
Montage	Wandmontage Horizontal/Vertikal und Deckenmontage mit Deckenhalter DH 720/DH 360
Garantien und Zertifizierungen	
Produktgarantie	5 Jahre
Zertifizierung	Eurofins GS; CE; EN 60335-1:2012; EN 60335-2:2009; A11:2012; EMV
Schutzklasse	I; IP44
Effizienz	
Emissionswert Oberfläche	0,86 ελ

Zubehör Allrounder Pro CONNECTED Modelle

Regelungstechnik & Smart Home	EAN Code		
 Funk-Raumthermostat	4260404862185	Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige und Wochenprogrammierung	 ***
 Zonen-Funkthermostat TYBOX 5101 / X3D	4260404862208	Funkthermostat EIN-AUS	
 TYDOM Box	4260404862192	Smart Home mit TYDOM-Haustechnik-Box und TYDOM-App : Management mit Smartphones oder Tablets für die lokale oder Internet-Steuerung der Heizungen	 ***

*Die angegebenen beheizbaren Raumgrößen sind Empfehlungen. Je nach Isolation und Raumhöhe des Wohnraumes können Abweichungen entstehen.

**inkl. Wandhalter

***Ab 01.01.2018 ist die EU-Konformität dieser Geräte zusätzlich an die Erfüllung der Ökodesign-Anforderungen geknüpft. Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, die folgende Funktionen erfüllen: elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentagsregelung und adaptive Regelung des Heizbeginns. Diese Anforderungen werden von unseren empfohlenen Regelungstechnik Produkten erfüllt.

Gossmann

Weitere Informationen finden Sie unter
www.gossmann.eu

Gossmann GmbH
Industriestraße 2
D-52224 Stolberg

Tel.: +49 241 5652799 0
Fax: +49 241 5652799 9
info@gossmann.eu

