



**Gossmann**

# Infrartheizungen Glasheizung Serie



## CONNECTED

Mit integriertem Funkschalter und einfach per Knopfdruck kabellos verbinden



## 20 % geringere Heizkosten

bei der Glasheizung ENERGY Serie gegenüber Professional Serie



## Optimale Temperaturverteilung

Besseres Heizverhalten durch optimale Flächenausnutzung und Wärmeverteilung



## ESG-Glas

Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit



## Einfache Montage

Keine Montage von Funkschalter nötig, sauber, platzsparend, universell einsetzbar



# Glasheizung Serie

## Glasheizung Pro

Typ	EAN Code	EAN Code <b>CONNECTED</b>	Nennleistung (Watt)	Nutzungsmatrix*			Maße (mm)	Tiefe** (mm)	Gewicht (kg)	Stromverbrauch (kwh)
				Schlechte Isolierung	Mittlere Isolierung	Gute Isolierung				
<b>GoGla860 Pro</b>	4260404860822	4260404860723	860	8-11 m <sup>2</sup>	10-14 m <sup>2</sup>	14-18 m <sup>2</sup>	1400 x 600	46	16	0,86
<b>GoGla670 Pro</b>	4260404860884	4260404860716	670	5-8 m <sup>2</sup>	7-11 m <sup>2</sup>	10-14 m <sup>2</sup>	1100 x 600	46	10	0,67
<b>GoGla540 Pro</b>	4260404860877	4260404860709	540	3-6 m <sup>2</sup>	4-8 m <sup>2</sup>	6-10 m <sup>2</sup>	900 x 600	41	9	0,54







## Glasheizung Energy

Typ	EAN Code	EAN Code <b>CONNECTED</b>	Nennleistung (Watt)	Nutzungsmatrix*			Maße (mm)	Tiefe** (mm)	Gewicht (kg)	Stromverbrauch (kwh)
				Schlechte Isolierung	Mittlere Isolierung	Gute Isolierung				
<b>GoGla860 / 0,72 Energy</b>	4260404860952	4260404860815	720	8-11 m <sup>2</sup>	10-14 m <sup>2</sup>	14-18 m <sup>2</sup>	1400 x 600	46	16	0,72
<b>GoGla670 / 0,56 Energy</b>	4260404860945	4260404860808	560	5-8 m <sup>2</sup>	7-11 m <sup>2</sup>	10-14 m <sup>2</sup>	1100 x 600	46	10	0,56
<b>GoGla540 / 0,45 Energy</b>	4260404860938	4260404860792	450	3-6 m <sup>2</sup>	4-8 m <sup>2</sup>	6-10 m <sup>2</sup>	900 x 600	41	9	0,45

## Alle Glasheizung Modelle

<b>Material und Oberfläche</b>		Glas ESG 4 mm weiß
<b>Betriebsbedingungen</b>		
Netzspannung/Hz	230 Volt / 50 Hz	
Oberflächentemperatur	Raumtemperatur +85° Grad Celsius	
Montage	Wandmontage, Horizontal und Vertikal	
<b>Garantien und Zertifizierungen</b>		
Produktgarantie	5 Jahre	
Zertifizierung	Eurofins GS; CE; EN 60335-1:2012; EN 60335-2:2009; A11:2012; EMV	
Schutzklasse	I; IP44	
<b>Effizienz</b>		
Emissionswert Oberfläche	0,86 ελ	
Aufheizzeit auf 100% Betriebstemperatur	20 Minuten	

## Alle Glasheizung CONNECTED Modelle

Regelungstechnik & Smart Home	EAN Code		
 Funk-Raumthermostat	4260404862185	Programmierbares <b>Funk-Raumthermostat</b> (nicht im Lieferumfang enthalten): Wochenprogrammierung, bis zu max. 16 Infrarotheizungen	 ***
 Zonen-Funkthermostat TYBOX 5101 / X3D	4260404862208	<b>Zonen-Funkthermostat</b> TYBOX 5101 / X3D (nicht im Lieferumfang enthalten): bis zu max. 16 Infrarotheizungen	 ***
 TYDOM Box	4260404862192	Smart Home mit <b>TYDOM-Haustechnik-Box</b> und <b>TYDOM-App</b> (nicht im Liefer-umfang enthalten): Management mit Smartphones oder Tablets für die lokale oder Internet-Steuerung der Heizungen	 ***

\*Die angegebenen beheizbaren Raumgrößen sind Empfehlungen. Je nach Isolation und Raumhöhe des Wohnraumes können Abweichungen entstehen.

\*\*inkl. Wandhalter

\*\*\*Ab 01.01.2018 ist die EU-Konformität dieser Geräte zusätzlich an die Erfüllung der Ökodesign-Anforderungen geknüpft. Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, die folgende Funktionen erfüllen: elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentagsregelung und adaptive Regelung des Heizbeginns. Diese Anforderungen werden von unseren empfohlenen Regelungstechnik Produkten erfüllt.

# Gossmann

Weitere Informationen finden Sie unter  
[www.gossmann.eu](http://www.gossmann.eu)

Gossmann GmbH  
Industriestraße 2  
D-52224 Stolberg

Tel.: +49 241 5652799 0  
Fax: +49 241 5652799 9  
info@gossmann.eu

