



Gossmann

Infrarotheizungen Glasheizung



CONNECTED

Mit integriertem Funkschalter und einfach per Knopfdruck kabellos verbinden



20 % geringere Heizkosten

aufgrund einer High Tech Rückenwandisolation bei der ENERGY Serie



Optimale Temperaturverteilung

Besseres Heizverhalten durch optimale Flächenausnutzung und Wärmeverteilung



ESG-Glas

Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit



Einfache Wandmontage

Wartungsfrei, staubfrei, platzsparend



Glasheizung Serie

Glasheizung

Typ	EAN Code	EAN Code CONNECTED	Nennleistung (Watt)	Nutzungsmatrix*			Maße (mm)	Tiefe** (mm)	Gewicht (kg)	Stromverbrauch (kwh)
				Schlechte Isolierung	Mittlere Isolierung	Gute Isolierung				
GoGla860	4260404860822	4260404860723	860	8-11 m ²	10-14 m ²	14-18 m ²	1400 x 600	46	16	0,86
GoGla670	4260404860884	4260404860716	670	5-8 m ²	7-11 m ²	10-14 m ²	1100 x 600	46	10	0,67
GoGla540	4260404860877	4260404860709	540	3-6 m ²	4-8 m ²	6-10 m ²	900 x 600	46	9	0,54

Glasheizung Energy

Typ	EAN Code	EAN Code CONNECTED	Nennleistung (Watt)	Nutzungsmatrix*			Maße (mm)	Tiefe** (mm)	Gewicht (kg)	Stromverbrauch (kwh)
				Schlechte Isolierung	Mittlere Isolierung	Gute Isolierung				
GoGla860 / 0,72 Energy	4260404860952	4260404860815	720	8-11 m ²	10-14 m ²	14-18 m ²	1400 x 600	46	16	0,72
GoGla670 / 0,56 Energy	4260404860945	4260404860808	560	5-8 m ²	7-11 m ²	10-14 m ²	1100 x 600	46	10	0,56
GoGla540 / 0,45 Energy	4260404860938	4260404860792	450	3-6 m ²	4-8 m ²	6-10 m ²	900 x 600	46	9	0,45

Alle Glasheizung Modelle

Material und Oberfläche		Rahmenloses Design, Glas ESG 4 mm weiß
Betriebsbedingungen		
Netzspannung/Hz	230 Volt / 50 Hz	
Anschlussleitung	2,5 Meter mit Stecker	
Oberflächentemperatur	Raumtemperatur +85° Grad Celsius	
Montage	Wandmontage, Horizontal und Vertikal	
Garantien und Zertifizierungen		
Produktgarantie	5 Jahre	
Zertifizierung	Eurofins GS; CE; EN 60335-1:2012; EN 60335-2:2009; A11:2012; EMV	
Schutzklasse	I; IP44	
Effizienz		
Emissionswert Oberfläche	0,86 ε _λ	

Zubehör Glasheizung CONNECTED Modelle

Regelungstechnik & Smart Home	EAN Code		
 Funk-Raumthermostat	4260404862185	Funk-Raumthermostat mit LCD-Anzeige und Wochenprogrammierung	 ***
Zonen-Funkthermostat TYBOX 5101 / X3D	4260404862208	Funkthermostat EIN-AUS	 ***
TYDOM Box 	4260404862192	Smart Home mit TYDOM-Haustechnik-Box und TYDOM-App : Management mit Smartphones oder Tablets für die lokale oder Internet-Steuerung der Heizungen	

*Die angegebenen beheizbaren Raumgrößen sind Empfehlungen. Je nach Isolation und Raumhöhe des Wohnraumes können Abweichungen entstehen.

**inkl. Wandhalter

***Ab 01.01.2018 ist die EU-Konformität dieser Geräte zusätzlich an die Erfüllung der Ökodesign-Anforderungen geknüpft. Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, die folgende Funktionen erfüllen: elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentagsregelung und adaptive Regelung des Heizbeginns. Diese Anforderungen werden von unseren empfohlenen Regelungstechnik Produkten erfüllt.

Gossmann

Weitere Informationen finden Sie unter
www.gossmann.eu

Gossmann GmbH
Industriestraße 2
D-52224 Stolberg

Tel.: +49 241 5652799 0
Fax: +49 241 5652799 9
info@gossmann.eu

