



**Gossmann**

# Radiateurs à infrarouge Verre



## CONNECTÉ

Avec récepteur radio intégré.  
A connecter simplement en appuyant sur un bouton.



## 20% de réduction des coûts de chauffage

grâce à une isolation arrière de haute technologie pour toute la gamme ENERGY



## Répartition optimale de la température

Meilleur chauffage grâce à une répartition optimale de la température sur toute la surface.



## Verre ESG

Grande résistance aux chocs



## Installation facile uniquement au mur

Sans entretien, sans poussière, très discret



# Gamme radiateur en verre

## Radiateurs en verre

Type	Code EAN	Code EAN CONNECTÉ	Puis- sance nominale (W)	Matrice d'utilisation*			Dimen- sions (mm)	Épais- seur** (mm)	Poids (kg)	Consomma- tion d'électricité (kwh)
				Mauvaise isolation	Isolation moyenne	Bonne isolation				
GoGla860	4260404860822	4260404860723	860	8-11 m <sup>2</sup>	10-14 m <sup>2</sup>	14-18 m <sup>2</sup>	1400 x 600	46	16	0,86
GoGla670	4260404860884	4260404860716	670	5-8 m <sup>2</sup>	7-11 m <sup>2</sup>	10-14 m <sup>2</sup>	1100 x 600	46	10	0,67
GoGla540	4260404860877	4260404860709	540	3-6 m <sup>2</sup>	4-8 m <sup>2</sup>	6-10 m <sup>2</sup>	900 x 600	46	9	0,54






## Radiateurs en verre Energy

Type	Code EAN	Code EAN CONNECTÉ	Puis- sance nominale (W)	Matrice d'utilisation*			Dimen- sions (mm)	Épais- seur** (mm)	Poids (kg)	Consomma- tion d'électricité (kwh)
				Mauvaise isolation	Isolation moyenne	Bonne isolation				
GoGla860 / 0,72 Energy	4260404860952	4260404860815	720	8-11 m <sup>2</sup>	10-14 m <sup>2</sup>	14-18 m <sup>2</sup>	1400 x 600	46	16	0,72
GoGla670 / 0,56 Energy	4260404860945	4260404860808	560	5-8 m <sup>2</sup>	7-11 m <sup>2</sup>	10-14 m <sup>2</sup>	1100 x 600	46	10	0,56
GoGla540 / 0,45 Energy	4260404860938	4260404860792	450	3-6 m <sup>2</sup>	4-8 m <sup>2</sup>	6-10 m <sup>2</sup>	900 x 600	46	9	0,45

## Toute la gamme radiateur en verre

<b>Matériel</b>	Sans encadrement, verre ESG 4 mm, blanc	
<b>Conditions de service</b>		
Tension de réseau	230 volts / 50 Hz	
Alimentation	2,5 m avec fiche	
Température de surface	Température ambiante +85° Celsius	
Montage	mural horizontal/vertical	
<b>Garanties et certificats</b>		
Garantie du produit	5 ans	
Certificats	Eurofins GS; CE; EN 60335-1:2012; EN 60335-2:2009; A11:2012; EMV	
Catégorie de protection	I; IP44	
<b>Efficacité</b>		
Valeur d'émission de la surface	0,86 ελ	

## Accessoires gamme radiateur en verre CONNECTÉ

Systèmes Régulation & Smart Home	Code EAN		
 Thermostat d'ambiance sans fil	4260404862185	<b>Thermostat d'ambiance sans fil</b> , afficheur LCD, avec programme hebdomadaire	 ***
 Thermostat d'ambiance radio TYBOX 5101 / X3D	4260404862208	<b>Thermostat d'ambiance sans fil, -marche/arrêt-</b>	 ***
 TYDOM Box Smart Home	4260404862192	Avec boîtier <b>Smart Home</b> et application <b>TYDOM</b> pour Android et iOS : Gestion avec smartphones ou tablettes pour le contrôle local ou par internet des chauffages infrarouges	

\*Les grandeurs de pièces chauffables citées sont des recommandations. Une différence peut se produire selon l'isolation et la hauteur de la pièce.

\*\*avec support mural

\*\*\*À partir du 01/01/2018, la conformité EU de ces appareils impliquera également le respect des exigences d'écoconception. L'installation et la mise en service des appareils sont uniquement autorisées en combinaison avec des thermostats d'ambiance externes assurant les fonctions suivantes : gestion électronique de la température ambiante et régulation en fonction du jour de la semaine ainsi que régulation adaptative du début de chauffe. Ces exigences sont satisfaites par nos produits d'ingénierie de contrôle recommandés.

# Gossmann

Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse  
[www.gossmann.eu](http://www.gossmann.eu)

Gossmann GmbH  
Industriestraße 2  
D-52224 Stolberg

Tél.: +49 241 5652799 0  
Fax: +49 241 5652799 9  
[info@gossmann.eu](mailto:info@gossmann.eu)

