



# Gossmann

## Radiateurs à infrarouge Allrounder Pro

**NOUVEAU:**  
Cadre en  
blanc ou  
noir



### CONNECTÉ

Avec récepteur radio intégré.  
A connecter simplement en appuyant sur un bouton.



### Répartition optimale de la température

Meilleur chauffage grâce à une répartition optimale de la température sur toute la surface.



### Chauffage rapide

Température adéquate atteinte rapidement grâce à un chauffage efficace et intelligent



### Conforme aux IP-44

L'appareil et sa fiche d'alimentation sont protégés contre l'eau



### Installation facile au mur et plafond

Sans entretien, sans poussière, très discret



# Gamme Allrounder Pro

## Allrounder Pro blanc

Type	Code EAN	Code EAN CONNECTÉ	Puis- sance nominale (W)	Matrice d'utilisation*			Dimen- sions (mm)	Épais- seur** (mm)	Poids (kg)	Consom- mation d'électricité (kwh)
				Mauvaise isolation	Isolation moyenne	Bonne isolation				
<b>A860 Pro</b>	4260404860211	4260404860051	860	8-11 m <sup>2</sup>	10-14 m <sup>2</sup>	14-18 m <sup>2</sup>	1400 x 600	40	16	0,86
<b>A670 Pro</b>	4260404860204	4260404860044	670	5-8 m <sup>2</sup>	7-11 m <sup>2</sup>	10-14 m <sup>2</sup>	1150 x 600	40	13	0,67
<b>A500 Pro</b>	4260404860198	4260404860037	500	3-6 m <sup>2</sup>	4-8 m <sup>2</sup>	6-10 m <sup>2</sup>	900 x 600	40	11	0,50
<b>A340 Pro</b>	4260404860181	4260404860020	340	2-4 m <sup>2</sup>	3-6 m <sup>2</sup>	4-7 m <sup>2</sup>	625 x 625	40	8,5	0,34
<b>A270 Pro</b>	4260404860174	4260404860013	270	2-4 m <sup>2</sup>	2-5 m <sup>2</sup>	3-6 m <sup>2</sup>	1150 x 300	40	7,5	0,27
<b>A225 Pro</b>	4260404860167	4260404860006	225	2-3 m <sup>2</sup>	2-4 m <sup>2</sup>	3-5 m <sup>2</sup>	900 x 300	40	6,5	0,225

## Allrounder Pro noir

<b>A860 ProS</b>	4260404860495	4260404860570	860	8-11 m <sup>2</sup>	10-14 m <sup>2</sup>	14-18 m <sup>2</sup>	1400 x 600	40	16	0,86
<b>A670 ProS</b>	4260404860501	4260404860587	670	5-8 m <sup>2</sup>	7-11 m <sup>2</sup>	10-14 m <sup>2</sup>	1150 x 600	40	13	0,67
<b>A500 ProS</b>	4260404860563	4260404860594	500	3-6 m <sup>2</sup>	4-8 m <sup>2</sup>	6-10 m <sup>2</sup>	900 x 600	40	11	0,50

## Support plafond (option)

Type	EAN Code	Matériel	Longueur x Largeur (mm)	Profondeur avec chauffage (mm)
<b>DH 720 pour 860, 670, 500</b>	42600404861324	métal	855 x 385	60
<b>DH 360 pour 340</b>	42600404861331	galvanisé	475 x 385	

## Toute la gamme Allrounder Pro

Matériel	
	métal, poudre à texture fine, blanc ou noir
Cadre	blanc, noir
Conditions de service	
Tension de réseau	230 volts / 50 Hz
Alimentation	2,5 m avec fiche
Température de surface	Température ambiante +85° Celsius
Montage	mural horizontal/vertical et au plafond avec support DH 720/360
Garanties et certificats	
Garantie du produit	5 ans
Certificats	Eurofins GS; CE; EN 60335-1:2012; EN 60335-2:2009; A11:2012; EMV
Catégorie de protection	I; IP44
Efficacité	
Valeur d'émission de la surface	0,86 ελ

## Accessoires gamme Allrounder Pro CONNECTÉ

Systèmes Régulation & Smart Home	Code EAN		
 Thermostat d'ambiance sans fil	4260404862185	<b>Thermostat d'ambiance sans fil, afficheur LCD, avec programme hebdomadaire</b>	 ***
 Thermostat d'ambiance radio TYBOX 5101 / X3D	4260404862208	<b>Thermostat d'ambiance sans fil, -marche/arrêt-</b>	
 TYDOM Box Smart Home	4260404862192	Avec boîtier <b>Smart Home</b> et application <b>TYDOM</b> pour Android et iOS : Gestion avec smartphones ou tablettes pour le contrôle local ou par internet des chauffages infrarouges	 ***

\*Les grandeurs de pièces chauffables citées sont des recommandations. Une différence peut se produire selon l'isolation et la hauteur de la pièce.

\*\*avec support mural

\*\*\*À partir du 01/01/2018, la conformité EU de ces appareils impliquera également le respect des exigences d'écoconception. L'installation et la mise en service des appareils sont uniquement autorisées en combinaison avec des thermostats d'ambiance externes assurant les fonctions suivantes : gestion électronique de la température ambiante et régulation en fonction du jour de la semaine ainsi que régulation adaptative du début de chauffe. Ces exigences sont satisfaites par nos produits d'ingénierie de contrôle recommandés.

# Gossmann

Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse  
[www.gossmann.eu](http://www.gossmann.eu)

Gossmann GmbH  
Industriestraße 2  
D-52224 Stolberg

Tél.: +49 241 5652799 0  
Fax: +49 241 5652799 9  
info@gossmann.eu

