



Gossmann

Radiateurs à infrarouge Basic

NOUVEAU:
Blanc ou
noir



CONNECTÉ

Avec récepteur radio intégré.
A connecter simplement en appuyant sur un bouton.



20% de réduction des coûts de chauffage

grâce à une isolation arrière de haute technologie pour toute la gamme ENERGY



Répartition optimale de la température

Meilleur chauffage grâce à une répartition optimale de la température sur toute la surface.



Chauffage rapide

Température adéquate atteinte rapidement grâce à un chauffage efficace et intelligent



Installation facile uniquement au mur

Sans entretien, sans poussière, très discret



Gamme Basic Blanc

Basic

Type	Code EAN	Code EAN CONNECTÉ	Puis- sance nominale (W)	Matrice d'utilisation*			Dimen- sions (mm)	Épais- seur** (mm)	Poids (kg)	Consom- mation d'électricité (kwh)
				Mauvaise isolation	Isolation moyenne	Bonne isolation				
A860 Basic	4260404860457	4260404860389	860	8-11 m ²	10-14 m ²	14-18 m ²	1396 x 596	43	16	0,86
A670 Basic	4260404860440	4260404860372	670	5-8 m ²	7-11 m ²	10-14 m ²	1146 x 596	43	13	0,67
A500 Basic	4260404860433	4260404860365	500	3-6 m ²	4-8 m ²	6-10 m ²	896 x 596	43	10	0,50
A340 Basic	4260404860426	4260404860358	340	2-4 m ²	3-6 m ²	4-7 m ²	621 x 621	43	8	0,34
A270 Basic	4260404860419	4260404860341	270	2-4 m ²	2-5 m ²	3-6 m ²	1146 x 296	43	8	0,27
A225 Basic	4260404860402	4260404860334	225	2-3 m ²	2-4 m ²	3-5 m ²	896 x 296	43	6,5	0,225






Basic Energy

Type	Code EAN	Code EAN CONNECTÉ	Puis- sance nominale (W)	Matrice d'utilisation*			Dimen- sions (mm)	Épais- seur** (mm)	Poids (kg)	Consom- mation d'électricité (kwh)
				Mauvaise isolation	Isolation moyenne	Bonne isolation				
A860 / 0,72 Basic Energy	4260404860273	4260404860303	720	8-11 m ²	10-14 m ²	14-18 m ²	1396 x 596	43	16	0,72
A670 / 0,56 Basic Energy	4260404860266	4260404860297	560	5-8 m ²	7-11 m ²	10-14 m ²	1146 x 596	43	13	0,56
A500 / 0,45 Basic Energy	4260404860259	4260404860280	450	3-6 m ²	4-8 m ²	6-10 m ²	896 x 596	43	10	0,45

Toute la gamme Basic

Matériel	métal, poudre à texture fine, blanc
Conditions de service	
Tension de réseau	230 volts / 50 Hz
Alimentation	2,5 m avec fiche
Température de surface	Température ambiante +85° Celsius
Montage	mural horizontal/vertical
Garanties et certificats	
Garantie du produit	5 ans
Certificats	Eurofins GS; CE; EN 60335-1:2012; EN 60335-2:2009; A11:2012; EMV
Catégorie de protection	I; IP20
Efficacité	
Valeur d'émission de la surface	0,86 ελ

Accessoires gamme Basic CONNECTÉ

Systèmes Régulation & Smart Home	Code EAN		
 Thermostat d'ambiance sans fil	4260404862185	Thermostat d'ambiance sans fil , afficheur LCD, avec programme hebdomadaire	
 Thermostat d'ambiance radio TYBOX 5101 / X3D	4260404862208	Thermostat d'ambiance sans fil, -marche/arrêt-	
 TYDOM Box Smart Home	4260404862192	Avec boîtier Smart Home et application TYDOM pour Android et iOS : Gestion avec smartphones ou tablettes pour le contrôle local ou par internet des chauffages infrarouges	

Nous vous proposons des produits sur mesure exactement selon vos besoins – toutes les nuances RAL, toutes les autres dimensions et presque toutes les autres formes.

*Les grandeurs de pièces chauffables citées sont des recommandations. Une différence peut se produire selon l'isolation et la hauteur de la pièce.

**avec support mural

***À partir du 01/01/2018, la conformité EU de ces appareils impliquera également le respect des exigences d'écoconception. L'installation et la mise en service des appareils sont uniquement autorisées en combinaison avec des thermostats d'ambiance externes assurant les fonctions suivantes : gestion électronique de la température ambiante et régulation en fonction du jour de la semaine ainsi que régulation adaptative du début de chauffe. Ces exigences sont satisfaites par nos produits d'ingénierie de contrôle recommandés.

Gossmann

Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse
www.gossmann.eu

Gossmann GmbH
Industriestraße 2
D-52224 Stolberg

Tél.: +49 241 5652799 0
Fax: +49 241 5652799 9
info@gossmann.eu

