



Gossmann

Radiateurs à infrarouge Tableau d'Art en verre

Personnalisable avec
une photo
personnelle!



CONNECTÉ

Avec récepteur radio intégré.
À connecter simplement en appuyant sur un bouton.



Répartition optimale de la température

Meilleur chauffage grâce à une répartition optimale de la température sur toute la surface.



Verre ESG

Grande résistance aux chocs



Installation facile uniquement au mur

Sans entretien, sans poussière, très discret



Radiateur Tableau d'Art

| Type | Code EAN | Code EAN CONNECTÉ | Puis- sance nominale (W) | Matrice d'utilisation* | | | Dimen- sions (mm) | Épais- seur** (mm) | Poids (kg) | Consomma- tion d'électricité (kwh) |
|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---|
| | | | | Mauvaise isolation | Isolation moyenne | Bonne isolation | | | | |
| GoBild860 / 0,72 | 4260404861201 | 4260404861232 | 720 | - | - | - | 1400 x 600 | 46 | 16 | 0,72 |
| GoBild670 / 0,56 | 4260404861218 | 4260404861249 | 560 | - | - | - | 1100 x 600 | 46 | 10 | 0,56 |
| GoBild540 / 0,45 | 4260404861225 | 4260404861256 | 450 | - | - | - | 900 x 600 | 46 | 9 | 0,45 |




Remarque: nous vérifions la qualité de l'image et vous informons si l'image est imprimable.

Les images doivent avoir au moins 5 Mb (à 300 dpi) ou plus, sinon l'impression perdra trop de qualité. Important: Plus l'image ou la photo est grande, plus l'impression devient précise.

Toute la gamme Tableau d'Art

| Matériel | |
|---------------------------------|--|
| | verre ESG 4 mm |
| Conditions de service | |
| Tension de réseau | 230 volts / 50 Hz |
| Alimentation | 2,5 m avec fiche |
| Température de surface | Température ambiante +85° Celsius |
| Montage | mural horizontal/vertical |
| Garanties et certificats | |
| Garantie du produit | 2 ans |
| Certificats | Eurofins GS; CE; EN 60335-1:2012; EN 60335-2:2009; A11:2012; EMV |
| Catégorie de protection | I; IP44 |
| Efficacité | |
| Valeur d'émission de la surface | 0,86 $\epsilon\lambda$ |

Accessoires gamme Tableau d'Art CONNECTÉ

| Systèmes Régulation & Smart Home | Code EAN | | |
|--|---------------|--|---|
|  Thermostat d'ambiance sans fil | 4260404862185 | Thermostat d'ambiance sans fil , afficheur LCD, avec programme hebdomadaire |  *** |
| Thermostat d'ambiance radio TYBOX 5101 / X3D | 4260404862208 | Thermostat d'ambiance sans fil, -marche/arrêt- |  *** |
| TYDOM Box Smart Home | 4260404862192 | Avec boîtier Smart Home et application TYDOM pour Android et iOS : Gestion avec smartphones ou tablettes pour le contrôle local ou par internet des chauffages infrarouges | |

*Les grandeurs de pièces chauffables citées sont des recommandations. Une différence peut se produire selon l'isolation et la hauteur de la pièce.

**avec support mural

***À partir du 01/01/2018, la conformité EU de ces appareils impliquera également le respect des exigences d'écoconception. L'installation et la mise en service des appareils sont uniquement autorisées en combinaison avec des thermostats d'ambiance externes assurant les fonctions suivantes : gestion électronique de la température ambiante et régulation en fonction du jour de la semaine ainsi que régulation adaptative du début de chauffe. Ces exigences sont satisfaites par nos produits d'ingénierie de contrôle recommandés.

Gossmann

Vous trouverez de plus amples informations à l'adresse
www.gossmann.eu

Gossmann GmbH
Industriestraße 2
D-52224 Stolberg

Tél.: +49 241 5652799 0
Fax: +49 241 5652799 9
info@gossmann.eu

